

## Zubehör



Airflow Systems Comfort Zuluftfilter für ASC/S 500 Taschenfilter, Filterklasse F7/ePM2,5 70% (475 x 279 x 321 mm)



Airflow Systems Comfort Abluftfilter für ASC/S 500. Taschenfilter, Filterklasse Coarse 50%. (475 x 237 x 300 mm)



Airflow Systems Comfort Deckenmontageset für ASC/S 500



Airflow Systems Comfort IAM Modul, Internetkommunikationsmodul, 81x82x25mm

Das SAVE control Internetkommunikationsmodul (IAM) ist die Kommunikationsschnittstelle zur Integration der Wohnungslüftungsgerät SAVE in die Systemair Cloud.

- Bedienung bequem per APP auf dem Smartphone oder Tablet (iOS und Android)
- Fernwartung über Cloud (Internetbrowser, bevorzugt Google Chrome)
- Internetanbindung über W-LAN oder Ethernet erforderlich
- Softwareupdate für das Wohnungslüftungsgerät über das IAM möglich

Alternativ kann das Internetkommunikationsmodul auch als MODbus RTU TCP/IP Schnittstelle verwendet werden.

Im Lieferumfang ist folgendes enthalten.

- \* Internetkommunikationsmodul (IAM)
- \* Micro USB Adapter 230V
- \* Verbindungskabel RJ10
- \* Y-Adapter RJ10
- \* Netzwirkkabel

Technische Daten:

Abmessungen und Gewichte

Gewicht: 0,39kg



Airflow Systems Comfort Verbindungskabel 15 mtr. beids. Stecker



CE/CD-Kupplung, Erforderl. bei mehreren Bedieneinheiten  
Y-Adapterkabel zur Verbindung von zwei Bedieneinheiten Typ CE oder CD an einem Wohnungslüftungsgerät.  
Die Kupplung kann auch genutzt werden, um das mitgelieferte Verbindungskabel mit einem weiteren Verbindungskabel zu verlängern.  
Flachkabel ca. 0,2 m



Wandmontagerahmen, 92x97x54mm  
Wandmontagerahmen für die SAVE Touch Bedieneinheit HMI mit Kabeleinführungen. Einfach Installation



Bedieneinheit weiß, HMI, kapazitives touch display 3,5",  
105x105x21mm, weiß oder schwarz  
Benutzerfreundliche Bedieneinheit für die Wohnungslüftungsgeräte (zusätzliches bis zu 10 St.möglich)  
\* kapazitiv Touch-Display 3,5"  
\* Rahmen der Bedieneinheit in weiß  
\* Anbindung von bis zu zehn Bedieneinheiten an einem Wohnungslüftungsgerät  
\* Bis zu vier Bedieneinheiten über die interne Spannungsversorgung  
  
\* max. Kabellänge 50 Meter  
\* Verbindung mit Flachkabel und Kompaktstecker RJ10 (4P4C)  
\* 15 Meter Verbindungskabel und Y-Adapter als Zubehör erhältlich  
  
\* Wandmontagerahmen als Zubehör erhältlich  
Der Startbildschirm präsentiert die wichtigsten Informationen über Betriebsmodus, Temperatur, Luftqualität und aktive Funktionen. Zugriff auf die kompletten Einstellungen.

Die Regelungsfunktionen sind gerätespezifisch und entsprechend der Beschreibung der Wohnungslüftungsgeräte zu entnehmen.