

Zubehör



Airflow Systems Comfort Zuluft Kassettenfilter, Filterklasse ePM1 60%.
geeignet für ASC/O 100/B. (265 x 100 x 50 mm)



Airflow Systems Comfort Abluft Kassettenfilter, Filterklasse ePM10
50%. geeignet für ASC/O 100/B (265 x 100 x 50 mm)



Airflow Systems Comfort Deckenmontageset für ASC/O 100/B.



Airflow Systems Comfort IAM Modul, Internetkommunikationsmodul,
81x82x25mm

Das SAVE control Internetkommunikationsmodul (IAM) ist die
Kommunikationsschnittstelle zur Integration der
Wohnungslüftungsgerät SAVE in die Systemair Cloud.

- Bedienung bequem per APP auf dem Smartphone oder Tablet (iOS und Android)
- Fernwartung über Cloud (Internetbrowser, bevorzugt Google Chrome)
- Internetanbindung über W-LAN oder Ethernet erforderlich
- Softwareupdate für das Wohnungslüftungsgerät über das IAM möglich

Alternativ kann das Internetkommunikationsmodul auch als MODbus
RTU TCP/IP Schnittstelle verwendet werden.

Im Lieferumfang ist folgendes enthalten.

- * Internetkommunikationsmodul (IAM)
- * Micro USB Adapter 230V
- * Verbindungskabel RJ10
- * Y-Adapter RJ10
- * Netzwirkabel

Technische Daten:

Abmessungen und Gewichte

Gewicht: 0,39kg



Airflow Systems Comfort Verbindungskabel 15 mtr. beids. Stecker



CE/CD-Kupplung, Erforderl. bei mehreren Bedieneinheiten
Y-Adapterkabel zur Verbindung von zwei Bedieneinheiten Typ CE oder CD an einem Wohnungslüftungsgerät.
Die Kupplung kann auch genutzt werden, um das mitgelieferte Verbindungskabel mit einem weiteren Verbindungskabel zu verlängern.
Flachkabel ca. 0,2 m



Wandmontagerahmen, 92x97x54mm
Wandmontagerahmen für die SAVE Touch Bedieneinheit HMI mit Kabeleinführungen. Einfach Installation



Bedieneinheit weiß, HMI, kapazitives touch display 3,5",
105x105x21mm, weiß oder schwarz
Benutzerfreundliche Bedieneinheit für die Wohnungslüftungsgeräte (zusätzliches bis zu 10 St.möglich)
* kapazitiv Touch-Display 3,5"
* Rahmen der Bedieneinheit in weiß
* Anbindung von bis zu zehn Bedieneinheiten an einem Wohnungslüftungsgerät
* Bis zu vier Bedieneinheiten über die interne Spannungsversorgung

* max. Kabellänge 50 Meter
* Verbindung mit Flachkabel und Kompaktstecker RJ10 (4P4C)
* 15 Meter Verbindungskabel und Y-Adapter als Zubehör erhältlich

* Wandmontagerahmen als Zubehör erhältlich
Der Startbildschirm präsentiert die wichtigsten Informationen über Betriebsmodus, Temperatur, Luftqualität und aktive Funktionen.
Zugriff auf die kompletten Einstellungen.

Die Regelungsfunktionen sind gerätespezifisch und entsprechend der Beschreibung der Wohnungslüftungsgeräte zu entnehmen.